



SCHNITT-GRIFFY MT 650

TECHNISCHE DATEN

Länge in mm	ca. 1350
Breite in mm	ca. 800
Höhe in mm	ca. 1100
Gewicht in kg	ca. 270
Schnittleistung Erle in mm	ca. 200
Schnittleistung Eiche in mm	ca. 160
Öffnungsweite in mm	ca. 550
Ölstrom Q in Liter/min	60 - 100
Öldruck P in bar	200 - 220
Empfohlene Baggergröße in t	3 - 7



Dieses Modell ist unsere neueste Entwicklung speziell geeignet für Mini-Bagger ab 3 t bis 7 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise erlauben hier eine sichere Handhabung auch mit kleineren Trägerfahrzeugen. Eine Mindesthubleistung von 650 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Für den Hydraulikanschluss wird nur ein doppelt wirkendes Steuergerät mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Das Steuerventil muss dicht sein und eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben.

Technische Änderungen vorbehalten