



# SCHNITT-GRIFFY MT 850

## TECHNISCHE DATEN

<b>Länge</b> in mm	ca. 1750
<b>Breite</b> in mm	ca. 850
<b>Höhe</b> in mm	ca. 1150
<b>Gewicht</b> in kg	ca. 475
<b>Schnittleistung Erle</b> in mm	ca. 280
<b>Schnittleistung Eiche</b> in mm	ca. 210
<b>Öffnungsweite</b> in mm	ca. 660
<b>Ölstrom Q</b> in Liter/min	80 - 100
<b>Öldruck P</b> in bar	270 - 300
Empfohlene <b>Baggergröße</b> in t	11 - 18



Dieses Modell ist geeignet für Bagger ab 11 t bis 18 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 1500 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Für den Hydraulikanschluss wird nur ein doppelt wirkendes Steuergerät mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Das Steuerventil muss dicht sein und eine Druckabsicherung haben. Eine Schwenkeinheit kann auf- oder nachgerüstet werden.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70  
 Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90  
 E-Mail: [info@mti-anbaugeräte.com](mailto:info@mti-anbaugeräte.com)

**MTI**  
 GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE  
 & INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSTEME