



SCHNITT-GRIFFY MT 950

TECHNISCHE DATEN

Länge in mm	ca. 2200
Breite in mm	ca. 1000
Höhe in mm	ca. 1250
Gewicht (ohne Anbau) in kg	ca. 985
Schnittleistung Erle in mm	ca. 380
Schnittleistung Eiche in mm	ca. 280
Öffnungsweite in mm	ca. 660
Schwenkwinkel	2 x 70°
Drehmoment in KNm	
bei 70°	15
bei 35°	21
bei 0°	23
Anschluss Hauptarbeitskreis	1 x doppelwirkend
Ölstrom Q in Liter/min	100 - 160
Öldruck P in bar	300
Anschluss Schwenkeinheit	1 x doppelwirkend
Ölstrom Q in Liter/min	20 - 40
Öldruck P in bar	200
Empfohlene Baggergröße in t	ab 15



Dieses Modell ist geeignet für Bagger ab 15 t bis 22 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 2500 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des **Schnitt-Griffy** hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Besonders bewährt haben sich Rad- oder Kettenbagger.

Das Modell MT 950 ist serienmäßig mit einer Schwenkeinheit ausgerüstet.

Für den Hydraulikanschluss werden zwei doppelt wirkende Steuergeräte mit entsprechenden Anschlussleitungen bis zum Auslegerende benötigt. Die Steuerventile müssen dicht sein und eine Primär- und Sekundärdruckabsicherung haben.

Technische Änderungen vorbehalten

Telefon +49 (0) 421 / 165 40 70

Telefax +49 (0) 421 / 42 81 90

E-Mail: info@mti-anbaugeräte.com

MTI
GmbH

**MASCHINENBAUTECHNOLOGIE
& INDUSTRIESERVICE**

MASCHINEN | GREIFER | ANBAUGERÄTE | LADESYSTEME